

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 001DoP2013-05-28

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Juho Muurauslaasti M100/600
2. Tuotteen tunniste: Juho Muurauslaasti M100/600, Värillisissä muurauslaasteissa väri on merkitty pakkaukseen
3. Aiottu käyttötarkoitus: Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisäkäyttöön
4. Valmistaja: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale, www.juho-laastit.com
5. Valmistajan virallinen edustaja: Ei ole
6. AVCP-menettely: AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:
Inspecta Sertifiointi Oy on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-6760-01
8. ETA:n perustuva DoP: Ei tarvita
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	M5	EN 998-2
Tartuntalujuus (leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo)	$\geq 0,16 \text{ N/mm}^2$	
Kloridipitoisuus	$\leq 0,1 \text{ \% Cl}$	
Palokäyttäytyminen	luokka A1	
Veden imukyky	$0,3 \text{ kg/ (m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vesihöyryn läpäisevyys	$\mu = 15/35$	
Lämmönjohtavuus/tiheys	$0,67 \text{ W/mK (taulukkoarvo)}$	
Pitkäaikaiskestävyys	Lapäiseen SFS-käsikirja 176 osa V mukaisen testin	
Vaaralliset aineet	NPD	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Savitaipale 28.5.2013



Timo Kapiainen, Tuotantopäällikkö



13

0416-CPD-6760-01

**Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale**

Dop: 001Dop

EN 998-2

Muurauslaasti M100/600

Aiottu käyttötarkoitus:

Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisäkäyttöön

Puristuslujuus: luokka M5

Muut tuotetiedot: www.juho-laastit.com